




# VX30-GBI / VX30-GBI+2

VX30-GBI



VX30-GBI+2



VX30-GBI

VX30-GBI+2

CAPACIDAD DE CARGA  
LOAD CAPACITY  
CAPACITÉ DE CHARGE  
CAPACIDADE DE CARGA

280 kg

480 kg

SUPERFICIE DE AGARRE  
HOLDING SURFACE  
SURFACE DE PRISE  
SUPERFÍCIE DE AGARRAMENTO

600 mm x 300 mm

2105 / 1705 / 1305 x 360 mm

PESO DEL EQUIPO  
EQUIPMENT WEIGHT  
POIDS DE L'EQUIPEMENT  
PESO DO EQUIPAMENTO

50 kg

62 kg



## EQUIPOS MANUALES CON VENTOSAS

### CARACTERÍSTICAS

- Equipo giratorio manual sin fin 360° con un punto de anclaje cada 90°, basculante manual 90° con un punto de anclaje cada 30°.
- Avisador acústico y luminoso de seguridad para un nivel de vacío insuficiente.
- Alargadera eléctrica de 6 m para coger o soltar el vidrio a distancia.
- Bomba de vacío con un caudal de 6 m<sup>3</sup>/h y con motor eléctrico de 0.3 kW.

### OPCIONALES

- Alimentación eléctrica: 230 V y/o 380 V según demanda.

### APLICACIONES

Equipo ligero y compacto de reducidas dimensiones, ideal para manipular vidrio en el taller. Sus alargaderas extraíbles (modelo VX30-GBI+2) permiten transportar, con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.



## MANUAL EQUIPMENTS WITH SUCKERS

### CHARACTERISTICS

- Manually endless rotating equipment 360° with an anchorage point every 90°, manual tilting 90° with an anchorage point every 30°.
- Audible and luminous safety warning signal for an insufficient vacuum level.
- 6 m electrical extension to catch or release the glass remotely.
- Vacuum pump with a flow of 6 m<sup>3</sup>/h and with an electrical engine of 0.3 kW.

### OPTIONS

- Electrical power: 230 V and/or 380 V in line according to demand.

### APPLICATIONS

Light and compact equipment with small dimensions, ideal for handling glass in the workshop. Its removable extensions (model VX30-GBI+2) allow the transportation, with the same equipment and with total safety, of glass of various dimensions.



## EQUIPEMENTS MANUELS À VENTOUSES

### CHARACTERISTIQUES

- Equipement rotatif manuel sans fin à 360° avec point d'ancrage à intervalle de 90°, basculant manuel à 90° avec point d'ancrage à intervalle de 30°.
- Avertisseur sonore et lumineux de sécurité signalant un niveau de vide insuffisant.
- Rallonge électrique de 6 m pour saisir ou libérer le verre à distance.
- Pompe à vide d'un débit de 6 m<sup>3</sup>/h et moteur électrique de 0.3 kW.

### OPTIONS

- Alimentation électrique: 230 V et/ou 380 V sur demande.

### APPLICATIONS

Équipement léger et compact de dimensions réduites, idéal pour la manipulation du verre en atelier. Ses rallonges amovible (modèle VX30-GBI+2) permettent le transport avec le même équipement et en toute sécurité, de plaques de verre de différentes dimensions.



## EQUIPAMENTOS MANUAIS COM VENTOSAS

### CARACTERÍSTICAS

- Equipamento rotativo manual sem fim 360° com um ponto de fixação a cada 90°, basculante manual 90° com um ponto de fixação a cada 30°.
- Avisador acústico e luminoso de segurança para um nível de vácuo insuficiente.
- Extensão eléctrica de 6 m para colher ou libertar o vidro à distância.
- Bomba de vácuo com um caudal de 6 m<sup>3</sup>/h e com um motor eléctrico de 0.3 kW.

### OPCIONAIS

- Alimentação eléctrica: 230 V e/ou 380 V de acordo com o pedido.

### APLICAÇÕES

Equipamento leve e compacto de dimensões reduzidas, ideal para a manipulação de vidro na oficina. As suas extensões removíveis (modelo VX30-GBI+2) permitem o transporte, com o mesmo equipamento e segurança total, de vidros de diferentes dimensões.