

WIGA-2002M

WIGA-2002M



LOGÍSTICA PARA INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Equipo para montaje en obra con elevación motorizada, recorrido útil de elevación desde 1 m hasta 4 m.
- Capacidad de carga máxima: 200 kg.
- Peso del equipo: 135 kg.
- Equipo suministrado con una parrilla de 4 ventosas manuales de pistón, con platos de 200 mm de diámetro, con una superficie máxima de agarre de 430 mm x 1450 mm.

OPCIONALES

- El equipo WIGA se puede suministrar con elevación manual (WIGA-2002).

APLICACIONES

Equipo ligero y compacto de dimensiones reducidas para montaje de cristales en cubiertas y tejados en obra.



LOGISTICS FOR INSTALLATION

CHARACTERISTICS

- Equipment for glazing on site with motorized lifting and effective lifting run of from 1 m to 4 m.
- Maximum load capacity: 200 kg.
- Total weight of equipment: 135 kg.
- Equipment supplied with an array of 4 manual suckers with pistons, with dishes of 200 mm of diameter, with a maximum holding surface of 430 mm x 1450 mm.

OPTIONS

- The WIGA equipment can be supplied with manual lifting (WIGA-2002).

APPLICATIONS

Light compact equipment with small dimensions, designed for glazing on walls and roofs on site.



LOGISTIQUE POUR INSTALLATION

CARACTERISTIQUES

- Equipement pour le montage sur chantier avec levage motorisé, course utile de levage de 1m à 4 m.
- Capacité de charge maximale : 200 kg.
- Poids total de l'équipement: 135 kg.
- Equipement livré avec une grille 4 ventouses manuelles de pistons, avec des plateaux de 200 mm de diamètre, avec une surface de saisie maximale de 430 mm x 1450 mm.

OPTIONS

- L'équipement WIGA peut être fourni avec levage manuel (WIGA-2002).

APPLICATIONS

Equipement léger et compact de dimensions réduites pour le montage de verres sur couvertures et toitures.



LOGÍSTICA PARA INSTALAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

- Equipamento para montagem na obra com elevação motorizada, percurso de elevação útil de 1m a 4 m.
- Capacidade de carga máxima: 200 kg.
- Peso total do equipamento: 135 kg.
- Equipamento fornecido com grelha de 4 ventosas manuais de pistão, com pratos de 200 mm de diâmetro, com uma superfície máxima de agarramento de 430 mm x 1450 mm.

OPCIONAIS

- O equipamento WIGA pode ser fornecido com elevação manual (WIGA-2002).

APLICAÇÕES

Equipamento leve e compacto de dimensões reduzidas para a montagem de vidros nas coberturas e telhados da obra.